

Textile Display 210g M1

Un textile tricot très serré de 210 g/m2, certifié anti-feu et adapté aux displays, frontlit, cadre textiles tendus pour murs ou plafonds et sur stands d'expositions. Certificat feu: DIN 4102-1 B1, NFP 92507 M1, EN 13501-1 B-s1,d0

Numéro d'article	20220000
Applications	Toile tendue pour cadres, Banderole
Certificat feu	DIN 4102-1 B1, NFP 92507 M1, EN 13501-1 B-s1,d0
Composition	100% polyester
Côté l'impression	L'intérieur
Disponible en 5 mètres de large	Oui
Grammage: Textiles	210 g/m2
Noyau	3"
OEKO-TEX® Certifié	Oui
Parametres de sublimation	195°C – ± 45 seconds
Reach	Oui
Structure	Tricot
Technique d'impression	Sublimation directe, Sublimation par transfert
Utilisation intérieure et extérieure	Non
certificat d'incendie	DIN 4102-1 , EN 13501-1 , NF P92-507

Ses avantages

- ✓ 2-3% de stretch
- ✓ Textile souple
- ✓ Finition mate
- ✓ Sans PVC
- ✓ Ignifugé
- ✓ Ne s'effiloche pas / coupe a froid
- ✓ Ne froisse pas

Variantes disponibles

LARGEUR DU ROULEAU X LONGUEUR DU ROULEAU

- 160 cm x 100 m
- 260 cm x 100 m
- 320 cm x 100 m
- 320 cm x 150 m
- 505 cm x 75 m

